



**RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI**

**Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;**

**Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax; 00387 35 875-166**

**Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98.**

**ID PDV broj: 209329530001**

**Identifikacijski broj: 4209329530001**

**Porezni broj: 03421100**

**www.rmub.ba**



Broj: I - 22 /23  
Banovići, 24.03. 2023.godine



### **ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA**

U prilog akta dostavljamo Vam specifikaciju potrebne robe/usluge/radova za:  
**RADNA ODIJELA**, u svrhu istraživanja tržišta.

Zahtjev se dostavlja u skladu sa specifikacijom iz obrasca za cijenu ponude u prilogu.

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na navedenu adresu Ugovornog organa.

Rok za dostavljanje ponude je 27.3. 2023.godine do 10 sati.

Ponude odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti na e-mail adresu: mugdin.jn@gmail.com, ili putem pošte na adresu Ugovornog organa.

S poštovanjem,

**PREDSJEDNIK KOMISIJE**

**Transakcijski računi:**

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla  
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići  
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH  
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla  
102 7090 000 001366 Union bank d.d. Sarajevo

306 0450 000 163538 Addiko Bank d.d. Mostar  
134 5801 004 382649 ASA Banka d.d. Sarajevo  
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.  
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar  
199 0500 055 252556 Sparkasse bank d.d. Sarajevo

## OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUĐAČA: \_\_\_\_\_

Naziv i broj nabavke: RADNA ODIJELA

Broj ponude: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7
Redni broj	NAZIV	ZEMLJA PORIJEKLA	PROIZVOĐAČ	KOLIČINA ( par )	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a ( valuta )	UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a ( valuta )
1.	RADNO ODIJELO 4X OJAČANO (U skladu sa datim tehničkim karakteristikama)			1730		
2.	RADNO ODIJELO 4X OJAČANO – JAMSKI RADNICI (U skladu sa datim tehničkim karakteristikama)			800		
Ukupan iznos ponude bez PDV-a:						
POPUST:						
UKUPAN IZNOS PONUDE BEZ PDV-a SA POPUSTOM:						

**NAPOMENA:** U cijenu treba biti uključeno i ispitivanje uzoraka traženih/ponuđenih roba kod ovlaštene institucije po BATA-i sa sjedištem u BiH koji bi se dostavljati kod zvanične javne objave nabavke.

Uslovi i način plaćanja: Odgođeno plaćanje 60 dana nakon svake sukcesivne isporuke robe i prijema fakture

Rok isporuke roba : \_\_\_\_\_

Vremenska garancija: \_\_\_\_\_

M.P.

OVLAŠTENNO LICE PONUĐAČA

\_\_\_\_\_  
(potpis)

**Napomena:**

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

## ZAHTIJEVANE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE RADNIH ODIJELA

### Opisi za radna odjela

Materijal za Radno odijelo		
	Određivanje sirovinskogsastava	
BAS EN ISO 1833-7:14	- aramid	35%
BAS EN ISO 1833-12:14	- modakril	30%
BAS EN ISO 1833-11:18	- pamuk	25%
BAS EN ISO 1833-7:14	- poliamid (PEA)	9%
	- antistatik	1%
ISO 3801 :77	Određivanje mase po jedinicipovršine	318
EN ISO 12947-2:98	Otpornost na habanje na 12kPa (20000 ciklusa)	4
ISO 4920	Vodoodbojnost	100
BAS EN ISO14419:13	Uljeodbojnost	80
ISO 5077:11	Skupljanje na pranje 60 °Cosnova/potka	-2/-2
EN ISO 1149-1:06	elektrostatičkihsvojstava – površinski otpor	$7,4 \times 10^{10}$
EN ISO 1149-2:06	elektrostatičkihsvojstava – vertikalni otpor	$2,3 \times 10^{11}$

### POSTOJANOST BOJE

ISO 105-C06:13	Pranje 60 °C	Siva skala	4,4,4,4	
ISO 105-D01	Hemijsko čišćenje		4,4,4,4	
BAS EN ISO105-E04:13	Znoj kombinovani		4,4,4,4	
BAS EN ISO105-X11:14	Peglanje 150 °C		4,4,4,4	
BAS EN ISO 105-X12:17	Postojanosti boje na otiranje		Osnova suho 4-5 mokro 4	Potka suho 4-5 mokro 4
<b>Materijal</b>	<b>Vatrootporan, antistatičan</b>			
<b>Boja</b>	<b>Rojal plava</b>			

Napomena: Dozvoljena odstupanja +/- 2%

### Materijal za ojačanja: panama

BAS EN ISO 1833-11:18	Sirovinski sastav	100% pamuk
ISO 3801 :77	Masa	250 gr/m <sup>2</sup>
ISO 4920	Vodoodbojnost	100
BAS EN ISO14419:13	Uljnoodbojnost	80

**Boja: tamnoplava**

**Prepletaj: 1/1**

**Napomena: Dozvoljena odstupanja +/- 2%**

## Radno odijelo (Jakna + Hlače)

**Opis jakne:** Jakna klasičnog kroja, dužine 75 cm, kopčanje skrivenim patent zatvaračem, kragna stojeća sa mogućnošću presavijanja, rukavi krojeni iz jednog dijela, oštepani duplim štepom, rukavi se završavaju elastičnom manžetnom dužine 6 cm izrađenom iz dva dijela u kombinaciji osnovno platno i render traka dužine 8 cm. U predjelu prednjice lijeve strane u visini grudi izvezen logo društva prečnika 6 cm. Na desnoj prednjici nalazi se jedan paspulirani unutrašnji džep koji se zatvara patent zatvaračem dužine 16 cm (paspul izrađen od materijala za ojačanja). U donjem dijelu jakne na lijevoj i desnoj strani prednjice našivena dva džepa širine 18 cm i dužine 18 cm, koji se zatvaraju patnom širine 18 cm i dužine 6 cm u koju su ugrađena dva driker. Kragna izrađena iz dva dijela visine 8 cm, vanjski dio kragne od osnovnog materijala, unutrašnji dio kragne od flisa rojal plave boje. Bluza je sječena u prednjem i zadnjem gornjem leđnom dijelu dužine 19-20 cm i ojačana dodatnim satlama materijalom za ojačanje. Na sastavu zadnje satle i leđa po čitavoj širini ugrađena fluorescentni paspul širine 3 mm. Unutrašnja dio jakne se ugrađuje postava, na prednjoj satli našivena fluorescentna traka širine 2,5 cm u kombinaciji sivo-zelene boje. Šob lajsna izrađena od materijala za ojačanja, kopča se pomoću četiri metalna crna driker. Svi šavovi na jakni moraju biti oštepani duplim štepom. Ušivna etiketa sa nazivom proizvođača, godinom proizvodnje, sirovinskim sastavom.

**Opis radnih hlača:** Hlače klasičnog kroja, kopčaju se pomoću četiri plastična dugmeta, pojas širine 5 cm sa ugrađenih sedam omči za uvlačenje remena. U predjelu bokova dva našivena džepa na čijim otvorima su ugrađeni paspuli od materijala za ojačanje. Na lijevoj nogavici u predjelu koljena našiven dodatni džep dimenzija 20 cm x 18 cm koji se kopča sa patnom i jednim drikerom, od materijala za ojačanja. Na desnoj nogavici našiven dodatni metar džep od materijala za ojačanja, te jedan zadnji u predjelu zadnjice otvoreni džep dimenzija 15 cm x 15 cm. Sjedalni dio dodatno ojačan preko osnovne tkanine u dužini od 35 cm materijalom za ojačanja. U predjelu koljena prednjica dodatno ojačanje dužine 35 cm, na krajevima ojačanja prema vrhu hlača ugrađen fluorescentni paspul. Na dnu ojačanja ugrađena fluorescentna traka širine 2,5 cm u sivo-zelenoj boji. Sva ojačanja i džepovi su našiveni duplim štepom. Svi džepovi moraju biti dodatno ringlovani. Svi šavovi ibeštepani duplim štepom.

## Materijal za Radno odijelo - Jamski radnici (Jakna + hlače)

- Osnovna tkanina:
- Boja: tamnoplava
- Sirovinski sastav: 100% pamuk
- Masa: 330 gr/m<sup>2</sup>, +/- 5%
- Finoća prediva:
- Osnova: 63
- Potka: 63
- Gustina:
- Osnova: 335
- Potka: 172
- Osnova: Minimalno 3
- Potka: Minimalno 3
- Reakcija vodenog ekstrakta: 6,5
- Prekidna sila:
- Osnova: Minimalno 980
- Potka: Minimalno 850



## Materijal za ojačanja:

BAS EN ISO 1833-11:18	Sirovinski sastav	100% pamuk
ISO 3801 :77	Masa	250 gr/m <sup>2</sup>
ISO 4920	Vodoodbojnost	100
BAS EN ISO14419:13	Uljnoodbojnost	80

Boja: tamnoplava  
Prepletaj: 1/1

Napomena: Dozvoljena odstupanja +/- 2%

**Opis jakne:** Jakna klasičnog kroja kopčanja pomoću četiri plastična dugmeta, dva donja našivena džepa dimenzija 19 cm x 19 cm, jedan gornji u predjelu grudi dimenzija 15 cm x 15cm. Prednjica i zadnjica presječene u predjelu grudi izrađena od materijala za ojačanja u predjelu ramena dodatno ojačanje od materijala za ojačanje. Rukavi krojeni iz jednog dijela u predjelu lakata ojačani čitavom širinom rukava materijalom za ojačanje (širina ojačanja 15 cm) podavijanje bluze i rukava 2 cm. Svi šavovi su štepanim duplim iberštepom. Vezeni logo na lijevom džepu u predjelu grudi prečnika 6 cm. Džepovi su ringlovani.

**Opis radnih hlača:** Hlače klasičnog kroja, kopčaju se pomoću četiri plastična dugmeta, pojas širine 5 cm sa ugrađenih sedam omči za uvlačenje remena. Dva našivena džepa u predjelu bokova, jedan dodatni u predjelu zadnjice. Ojačanje na koljenima dužine 35cm, našiveno duplim štepom materijalom za ojačanje. Na sredini ojačanja našivena florescentna traka širine 2,5cm sivo-zelene boje, dodatno ojačanje u sjedalnom djelu materijalom za ojačanja. Džepovi i omče dodatno učvršćeni. Svi šavovi su iberštepani duplim štepom. Odijelo mora imati ušivenu etiketu sa nazivom proizvođača, sirovinskim sastavom, veličinskim brojem i godinom proizvodnje.