



RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166

Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98.

ID PDV broj: 209329530001

Identifikacijski broj: 4209329530001


Porezni broj: 03421100

www.rmub.ba



Broj: I - 105 /23

Banovići, 26.05 2023.godine



ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu akta dostavljamo Vam Obrazac za cijenu ponude za robu pod nazivom:
"KOMBINOVANA MAŠINA-SKIP- 1komad", u svrhu provjere tržišta.

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac za cijenu ponude iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na e-mail Ugovornog organa: javne.nabavke@rmub.ba


Rok za dostavljanje ponude je 31.05 2023.godine do 12 sati.

Ponudu odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti na adresu na e-mail: javne.nabavke@rmub.ba sa pozivom na broj Zahtjeva za dostavu ponuda I- 105 /23 i nazivom predmeta nabavke.

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 – 356, 035 / 870 – 319.

S poštovanjem!

Predsjednik komisije za javnu nabavku


Sead Kuralić, dipl.pravnik

Transakcijski računi:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići
187 2000 000 044917 Postbank BH d.d. Sarajevo, filijala Živinice
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla

306 0450 000 163538 Hypo Alpe Adria bank Bosnia d.d.
140 4010 018 681113 Sberbank BH d.d. Sarajevo
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUĐAČA: _____

Naziv nabavke: "KOMBINOVANA MAŠINA-SKIP- 1komad"

Broj Zahtjeva I- _____/23

Broj ponude: _____ Datum: _____

r.b	Naziv robe	Zemlja porijekla	Proizvođač	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <i>(navesti valutu)</i>	Ukupna cijena bez PDV-a <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <i>(navesti valutu)</i>
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kombinovana mašina-skip			1 kom		
Ukupan iznos ponude bez PDV-a						
POPUST						
Ukupan iznos ponude bez PDV-a SA POPUSTOM						

Rok isporuke: _____

Vremenska Garancija: _____

Paritet: DDP RMU „Banovići“ dd Banovići

OVLAŠTENI LICENCIAR

(potpis)

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM osim inostranih ponuđača koji cijenu ponude izražavaju valutom EUR. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

Tehničke karakteristike predmetne nabavke

Poz.	TRAŽENE KARAKTERISTIKE	Količina (komada)	PONUĐENE KARAKTERISTIKE
1.1	Predmet nabavke		
	<p>Predmet isporuke po ovoj specifikaciji je proizvodnja, radioničko testiranje, isporuka novog standardnog proizvodnog modela i garancija za slijedeću radnu mašinu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kombinovana mašina - skip. - Masa mašine minimalno 8700 [kg]. - Veza kašike i ruke (stick-a) sa brzm spojkom (hidraulična). 	1	
1.2	Opšti tehnički podaci		
	<p>Odgovarajuća kombinovana mašina - skip za rad u uslovima površinskih kopova Rudnika mrkog uglja "Banovići" d.d. Banovići (prašina, blato, temperature od -20°C do +40 °C, neravan teren) i nadmorskoj visini do 1000 metara. Zapreminska masa materijala koji se tovari do 1,8 [t/m³], a zapreminska masa materijala koji se kopa do 2,1 [t/m³]</p>		
1.3	Motor		
	<ul style="list-style-type: none"> - Rashladnom tečnošću hlađeni, dizel motor, sa turbopunjačem. - Nazivna snaga motora minimalno 74 [kW] na 2200 [o/min] prema standardu ISO 14396. - Motor mora zadovoljavati maksimalno EPA Tier 3 ili EU Stage IIIA zahtjeve emisije gasova. 		
1.4	Hidraulični sistem		
	<ul style="list-style-type: none"> - Klipno aksijalna pumpa promjenjivog protoka minimalno 165 lit/min - Radni pritisak minimalno 250 Bara 		
1.5	Pogon i upravljanje		
	<ul style="list-style-type: none"> - Pogon na sva četiri točka 4x4 - Upravljanje sa sva četiri točka (AWS) 		
1.6	Gume		
	<ul style="list-style-type: none"> - Dimenzije 16x9 R28 (440/80 R28) Iste veličine sva četiri točka 		
1.7	Mjenjač		
	<ul style="list-style-type: none"> - mjenjač sa minimalno 4 stepena promjene brzine naprijed i minimalno 3 stepena promjene brzine nazad. - Ponuđeni mjenjač (automatski ili polu-automatski) mora biti opremljen/imati zaključavanje pretvarača obrtnog momenta. (Lock-Up Torque converter) 		
1.8	Diferencijali		
	<ul style="list-style-type: none"> - Zaključavanje zadnjeg diferencijala 100% na skliskoj podlozi (šperovanje diferencijala). 		
1.9	Prednja utovarna korpa		
	<p>Prednja utovarna višenamjenska korpa na otvaranje sa zubima, zapremine minimalno 1.1 m³ (SAE) sa vilama za istovar paleta.</p>		
1.10	Rovokopačka ruka		

	<ul style="list-style-type: none"> - Teleskopska suha ruka, montirana na rovokopačku granu - Omogućeno mehaničko bočno pomijeranje rovokopačke grane - Minimalna dubina kopanja 5,5 m - Minimalni dohvat sa rovokopačkom kašikom od centra bolcna nosača grane 6,5 m - Minimalna visina kopanja 6,1 m - Zaključavanje rovokopačke grane za bezbjedno kretanje u transportu po saobraćajnicama - Rovokopačke korpe : <ul style="list-style-type: none"> -300 mm sa zubima -600 mm sa zubima -1400 mm planirna bez zuba - Brza spojka za brzu izmjenu kašika 		
1.11	Dodatna oprema		
	<ul style="list-style-type: none"> - Zvučni signal alarm pri kretanju unazad, - Sirena radna (za upozorenje), - Kamera za pogled unazad sa prikazom na monitoru/LCD ekranu. - Sistem centralnog podmazivanja svih zglobnih veza ili izvedeni vodovi-priključci za podmazivanje sa nivoa tla. 		
1.12	Kabina		
	<ul style="list-style-type: none"> - ROPS/FOPS – u skladu sa ISO standardom. Kabina treba pružiti operateru maksimalnu zaštitu i sigurnost kod prevrtanja i padajućih dijelova, uticaja atmosferilija i vanjskih temperaturnih razlika. - Zatvorena sa nadpritiskom. - Zvučno izolirana i klimatizovana. - Sjedište rukovaoca, podesivo i sa ovjesom. 		
1.13	Nadzor i kontrola nad mašinom		
	<p>Kombinovana mašina mora biti opremljen sistemom za monitoring.</p> <p>Sistem monitoringa je uključen u cijenu mašine i trajne je prirode, odnosno nema vremenskog ograničenja korištenja (korištenje sistema i nakon isteka perioda garancije).</p> <p>Sistem monitoringa korisniku preko satelita, GPRS, 3G ili 4G mreža omogućava nadzor i kontrolu rada mašine putem računara i daje informacije o :</p> <ul style="list-style-type: none"> - položaju-lokaciji mašine, - broj radnih sati, - stanje mašine (radi/ne radi), - pregled potrošnje goriva, - servisni intervali redovnih održavanja, - evidentira poruke upozorenja-greške, - slanje obavjesti i upozorenja o uočenim greškama, elektronskim putem. 		
1.14	Dokumentacija		
	<p>Tehnička dokumentacija obuhvata :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uputstvo za rukovanje i održavanje na jednom od službenih jezika BiH i engleskom jeziku (pisana i elektronska verzija) - Tehničku dokumentaciju svih sklopova i podsklopova sa odgovarajućim parametrima 	4 kompleta	

	<p>i mjerama za ispravan rad i održavanje na engleskom jeziku (service manual, elektronska verzija),</p> <ul style="list-style-type: none"> - Katalog rezervnih dijelova na engleskom jeziku (ilustrovano) (elektronska verzija). Katalogi moraju odgovarati modelu i serijskom broju isporučene kombinovane mašine. - Certifikat (1 kom). <p>Napomena : Dokumentacija treba da se odnosi na ponuđeni tip mašine – kombinovana mašina sa svim neophodnim priložima.</p>		
1.15	Obuka rukovaoca i održavaoca		
	<p>Obuku osoblja za rukovanje kombinovanom mašinom izvršiti u prostoru ugovornog organa prije puštanja kombinovane mašine u rad.</p> <p>Obuku osoblja za održavanje i to 2 izvršioca (2 dipl.inž. maš./elekt.) ponuđač je u obavezi obezbijediti u trening centru proizvođača u trajanju od minimalno 5 dana. U ponudi je neophodno dostaviti izjavu o obuci osoblja za održavanje sa navođenjem podataka o trening centru (adresa). Ponuda za predviđenu obuku je sastavni dio ukupne ponude kombinovane mašine i obuhvata sve troškove uključujući i troškove smještaja i prevoza.</p>		
1.16	Rezervni dijelovi		
	Obezbjediti dostupnost rezervnih dijelova u periodu od 10 godina.		
1.17	Isporuka mašine		
	<p>RMU „Banovići“.</p> <p>Navesti rok isporuke i montaže kombinovane mašine.</p> <p>Napomena: Isporuka može teći najduže 6 (šest) mjeseci od dana potpisivanja Ugovora. Ponude sa rokom isporuke preko 6 (šest) mjeseci neće se uzeti u razmatranje</p>		
1.18	Garancija		
	<ul style="list-style-type: none"> - Garancija za kombinovanu mašinu je minimalno 24 mjeseca ili 6000 radnih sati, šta prije istekne. - Garancija podrazumjeva sve komponente kombinovane mašine (okretna platforma, motor, diferencijali, hidraulički sistem, elektro komponente, kašika i ostale komponente mašine). - Minimalna garancija raspoloživosti kombinovane mašine je u periodu trajanja garantnog roka 85% od broja mogućih raspoloživih sati. <p>Za ostvarenu manju raspoloživost od garantovane isporučilac će platiti novčanu nadoknadu u visini od 60 € za svaki neostvareni raspoloživi sat.</p>		
1.19	Servisne usluge		
	<p>Servisne usluge po isporuci kombinovane mašine dostupne u BiH na lokaciji ugovornog organa u roku od 24 sata po pozivu.</p> <p>Servisne usluge i potrošni materijal predviđen planom servisiranja definisanim u tehničkoj dokumentaciji od strane proizvođača, kao što su filteri, ulja, maziva i drugo, u garantnom periodu</p>		

	su obaveza isporučioaca i iste su uključene u cijenu.		
--	---	--	--

Navesti tačnu lokaciju servisa.