



RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVICI» d.d. BANOVICI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166

Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98.

Identifikacijski broj: 4209329530001

ID PDV broj: 209329530001

Porezni broj: 03421100

www.rmub.ba



Broj: I - 418 /24
Banovići, 27.11. 2024. godine

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilog akta dostavljamo Vam specifikaciju potrebne robe/usluge/radova za:
“ **Radno odjelo ojačano**”, u svrhu istraživanja tržišta.

Zahtjev se dostavlja u skladu sa nalogom broj **01-11/24-AČ** i specifikacijom u prilogu istog.

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na adresu Ugovornog organa.

Rok za dostavljanje ponude je 29.11. 2024. godine do 10 sati.

Ponude odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti u zatvorenoj koverti sa brojem zahtjeva I- 418/24 za dostavu ponuda i nazivom predmeta nabavke uz naznaku „NE OTVARATI ili elektronski na email adresu: **nabava62@gmail.com**

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 – 433, 035 / 870 – 264.

S poštovanjem,

Predsjednik komisije za JN:

Edis Softić, dipl. ecc.

Transakcijski računi:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla
102 7090 000 001366 Union bank d.d. Sarajevo

306 0450 000 163538 Addiko Bank d.d. Mostar
134 5801 004 382649 AsaBanka BH d.d. Sarajevo
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar
199 0500 055 252556 Sparkasse bank d.d. Sarajevo

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUĐAČA: _____

Naziv i broj nabavke: "Radno odijelo ojačano"

I - ____/24

Broj ponude: _____

Datum: _____

| Red. Br. | Naziv robe | Jed. mjere | Količina | Proizvođač i Zemlja porijekla | Jedinična Cijena bez PDV-a (navesti valutu) | IZNOS Bez PDV-a (navesti valutu) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------|--------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------|-------|--|---|----|-----------|--|--|----|----------------------|------|--|------|-----|----------------|--------------|--|----|-------|-----------------|---------|--------|------------|-----|-------|-----|-------------------------|---------------|--------|---|------|-------|-----|----------------------|-----------------------------------|----|-----|--|-----|-----|--|--|--|
| 1. | <p>Radno odijelo(HLAČE + JAKNA) Opis jakne: Jakna klasičnog kroja, dužine 75 cm, kopčanje skrivenim patent zatvaračem do kragne. Rukavi krojeni iz jednog dijela. Rukavi se završavaju elastičnom manžetnom dužine 6 cm (render visoke kvalitete). U predjelu prednjice lijeve strane u visini grudi nalazi se logo društva vez ili sito štampa. Na desnoj prednjici nalazi se jedan zatvoreni džep sa poklopcem. U donjem dijelu jakne na lijevoj i desnoj strani prednjice našivena dva džepa širine 18 cm i dužine 18 cm, koji se zatvaraju patnom širine 18 cm i dužine 6 cm, zatvaranje patne pomoću driker. Kragna izrađena iz dva dijela visine 8 cm, vanjski dio kragne od osnovnog materijala, unutrašnji dio kragne od flisa. Bluza je sječena u prednjem i zadnjem gornjem leđnom dijelu dužine 19-20 cm i ojačana dodatnim duplim satlama od osnovnog materijala. Na sastavu zadnje i prednje satle po čitavoj širini ugrađen paspul širine 3 mm svijetlosive boje. Svi šavovi na jakni moraju biti oštepani duplim štepom. Ušivna etiketa sa nazivom proizvođača, godinom proizvodnje, sirovinskim sastavom.</p> <p>Opis radnih hlača: Hlače klasičnog kroja, kopčanje pomoću 4 plastična dugmeta, pojas širine 5 cm sa ugrađenih sedam omči za uvlačenje remena, na bočnim stranama našiven lastiš širine 6-8cm. U predjelu bokova dva našivena džepa. Na lijevoj nogavici u predjelu koljena našiven dodatni džep dimenzija 20 cm x 18 cm koji se kopča sa patnom i jednim drikerom. Na desnoj nogavici našiven dodatni metar džep, te jedan zadnji u predjelu zadnjice otvoreni džep dimenzija 15 cm x 15 cm. Sjedalni dio dodatno ojačan preko osnovne tkanine duplim materijalom. U predjelu koljena dodatno ojačanje dužine 30cm. Na dnu ojačanja ugrađena fluorescentna traka širine 5 cm u sivo-zelenoj ili narandžastoj boji. Sva ojačanja i džepovi su našiveni duplim štepom. Svi džepovi moraju biti dodatno ringlovani.</p> <p>Karakteristike materiala za radno odijelo (boja rojal plava)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Sirovinsk i sastav</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">BAS EN ISO 1833-11:2018</td> <td>Pamuk</td> <td></td> <td>%</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Poliester</td> <td></td> <td></td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>BAS EN ISO 3801:2016</td> <td>Masa</td> <td></td> <td>g/m2</td> <td>340</td> </tr> <tr> <td>Interna metoda</td> <td>Vrsta tkanja</td> <td></td> <td>//</td> <td>keper</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ISO 7211-1:1984</td> <td rowspan="2">Gustina</td> <td>Osnova</td> <td rowspan="2">Žica/10c m</td> <td>480</td> </tr> <tr> <td>potka</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">BAS EN ISO 13934-1:2015</td> <td rowspan="2">Prekidna sila</td> <td>Osnova</td> <td rowspan="2">N</td> <td>1350</td> </tr> <tr> <td>potka</td> <td>850</td> </tr> <tr> <td>BAS EN ISO 3071:2021</td> <td>Određiva nje pH vodenog ekstrakta</td> <td>pH</td> <td>6,6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | Sirovinsk i sastav | | | | BAS EN ISO 1833-11:2018 | Pamuk | | % | 60 | Poliester | | | 40 | BAS EN ISO 3801:2016 | Masa | | g/m2 | 340 | Interna metoda | Vrsta tkanja | | // | keper | ISO 7211-1:1984 | Gustina | Osnova | Žica/10c m | 480 | potka | 240 | BAS EN ISO 13934-1:2015 | Prekidna sila | Osnova | N | 1350 | potka | 850 | BAS EN ISO 3071:2021 | Određiva nje pH vodenog ekstrakta | pH | 6,6 | | par | 170 | | | |
| | Sirovinsk i sastav | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAS EN ISO 1833-11:2018 | Pamuk | | % | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poliester | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAS EN ISO 3801:2016 | Masa | | g/m2 | 340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interna metoda | Vrsta tkanja | | // | keper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISO 7211-1:1984 | Gustina | Osnova | Žica/10c m | 480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | potka | | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAS EN ISO 13934-1:2015 | Prekidna sila | Osnova | N | 1350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | potka | | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAS EN ISO 3071:2021 | Određiva nje pH vodenog ekstrakta | pH | 6,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------------|--|--|--|
| | RiLRU-006/3 | Skupljanje na pranje na 40°C | Osnova | % | -0,5 | | | | |
| | | | potka | | 1,0 | | | | |
| | BAS EN ISO 105-C06: 2013 | Postojano st boje na pranje 40°C | Osn.tkani na | Siva skala | 3-4 | | | | |
| | | | Acetat | | 4 | | | | |
| | | | Pamuk | | 3-4 | | | | |
| | | | PA 6.6 | | 4 | | | | |
| | | | PES | | 4 | | | | |
| | | | PAC | | 4 | | | | |
| | | | W | | 3-4 | | | | |
| | BAS EN ISO 105-E04: 2013 | Postojano st boje na znoj | | | | Vrsta znoja: Kiseli/alkalni | | | |
| | | | Osn. Tkanina | Siva skala | 3-4/4 | | | | |
| | | | Acetat | | 3-4/4 | | | | |
| | | | Pamuk | | 3-4/3-4 | | | | |
| | | | PA 6.6 | | 3-4/4 | | | | |
| | | | PES | | 4/4 | | | | |
| | | PAC | 3-4/4 | | | | | | |
| | | W | 3-4/3-4 | | | | | | |
| BAS EN ISO 105-X 12:2017 | Postojano st boje na otiranje | Suho: Osnova/potka | | | 4-5/4-5 | | | | |
| | | Mokro: Osnova/potka | | | 3/3 | | | | |
| BAS EN ISO 15025: 2018 metoda A | Ograničeno širenje plamena-površinsko | | / | | Vatrootporno | | | | |
| BAS EN ISO 15025: 2018 metoda A | Ograničeno širenje plamena-vertikalno | | | | Vatrootporno | | | | |
| Dozvoljena odstupnja od deklariranih vrijednost +/-2% | | | | | | | | | |
| Ukupno bez PDV-a: | | | | | | | | | |
| Popust: | | | | | | | | | |
| Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a: | | | | | | | | | |

Rok isporuke: _____

Uslovi i način plaćanja: Odgođeno 30 dana od dana prijema fakture

Paritet: DDP Centralni magacin kupca

M.P.

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

(Potpis)

Napomena:

- Cijene moraju biti izražene u KM osim inostranih ponuđača koji cijenu ponude izražavaju valutom EUR. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
- Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
- U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
- Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.